

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

`**fett**`
`//kursiv//`
`__unterstrichen__`
`' 'Festbreitenschrift'`
`<sub>tiefgestellt</sub>`
`<sup>hochgestellt</sup>`
`<del>durchgestrichen</del>`
`%Text ohne Parsing %`
`' '%Code-Text%' '`
`<fc #ff0000>Rot</fc>`
`<<, >>, <->, <=>, =>, <=`
`%$%%, %%->%%`
Neue Zeile: `\`
Trennlinie: `----`

fett
kursiv
unterstrichen
Festbreitenschrift
tiefgestellt
hochgestellt
durchgestrichen
Text ohne Parsing
Code-Text
Rot
Sonderzeichen: `<, >, <=>, =>, <=`
Sonderzeichen `$, -->`

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== **E1** =====

===== **Ebene 2** =====

==== **Ebene 3** ====

=== **Ebene 4** ===

== **Ebene 5** ==

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seite]]`
DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seite|Name der Seite]]`
DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seite]]`
Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seite#Kapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|HHN]]`
Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`
Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`
Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`
Link mit Bild:
`[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:bild.png}}]]`
Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2J30Dk?start=7}}`

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

- * Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

- Listenpunkt Ebene 1
 - a. Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Zitate

> Und er sagte

>> Und sie sagte

Und er sagte

Und sie sagte

Code

```
<sxh c; first-line: 1>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</sxh>
```

void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0;}

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. `[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)].1)` Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)].2)`

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`
Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`
Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`
externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:
`{{http://url/image.png?200x50}}`
Rechtsbündig: `{{ wiki:image.png}}`
Linksbündig: `{{wiki:image.png}}`
Zentriert: `{{ wiki:image.png }}`
mit Tooltip: `{{wiki:image.png|Tooltip Text}}`

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.
In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.

Strg	+	Z	Undo
Strg	+	Y	Redo
ALT	+	S	Änderungen speichern
ALT	+	P	Vorschau (Preview)
ALT	+	D	markierten Text durchstreichen
ALT	+	I	markierten Text <i>kursiv (italic)</i> stellen
ALT	+	B	markierten Text fett (bold) stellen
ALT	+	U	markierten Text <u>unterstreichen</u>
ALT	+	M	markierten Text auf Festbreite (monospaced) stellen
ALT	+	L	Link-Einfüge-Assistent öffnen
ALT	+	1	bis ALT + 5 markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

[WRAP](#): Erstellt Spalten, Boxen etc. ([Deutsche Erklärung](#))
[WaveDrom](#): Erstellt Signalverläufe
[A2S](#): Konvertiert ASCII-Bilder in SVG
[PlantUMLparser](#): Erstellt UML-Diagramme
[LaTeX](#): Wandelt `$ a + b = c $` in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)
[folded](#): Ermöglicht ausklappbare Boxen