

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

<code>**fett**</code>	fett
<code>//kursiv//</code>	<i>kursiv</i>
<code>__unterstrichen__</code>	<u>unterstrichen</u>
<code>"Festbreitenschrift"</code>	Festbreitenschrift
<code><sub>tiefgestellt</sub></code>	tiefgestellt
<code><sup>hochgestellt</sup></code>	^{hochgestellt}
<code>durchgestrichen</code>	durchgestrichen
<code>%%Text ohne Parsing %%</code>	Text ohne Parsing
<code>"%%Code-Text%%"</code>	Code-Text
<code><fc #ff0000>Rot</fc></code>	Rot
<code><<, >>, <->, <=>, =>, <=</code>	Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐
<code>%%\$%%, %%-->%%</code>	Sonderzeichen \$, -->
<code>Neue Zeile: \\\n</code>	
<code>Trennlinie: ----</code>	

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seitenname]]
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seitenname|Name der Seite]]
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seitenname]]
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seitenname#Unterkapitel|Name]]

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]
 Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>
 Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]
 Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]
 Link mit Bild: [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
 Einbinden von Youtubevideos: {{youtube>Ljj_L2j3ODk?start=7}}

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

- * Listenpunkt Ebene 1
- * Listenpunkt Ebene 2
- * Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Zitate

> Und er sagte
 >> Und sie sagte

Und er sagte
 Und sie sagte

Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42]
main.cpp>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>
```

main.cpp

```
42. void main ()
{
43. printf
("Hello
World!");
44. exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin **RefNotes** genutzt [(Note1>Das wäre

Bilder

Bild in Originalgröße: {{wiki:image.png}}
 Bild mit bestimmter Breite: {{wiki:image.png?50}}
 Bild mit bestimmter Breite und Höhe: {{wiki:image.png?200x50}}
 externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:
 {{http://url/image.png?200x50}}
 Linksbündig: {{ wiki:image.png }}
 Rechtsbündig: {{wiki:image.png }}
 Zentriert: {{ wiki:image.png }}
 mit Bildunterschrift: {{wiki:image.png|Bildunterschrift}}

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin **edittable** verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt **Ctrl** statt **ALT** gedrückt werden.
 In Chrome und Firefox muss **ALT+↑** statt **ALT** gedrückt werden.

Strg + Z	Undo
Strg + Y	Redo
ALT + S	Änderungen speichern
ALT + P	Vorschau (Preview)
ALT + D	markierten Text durchstreichen
ALT + I	markierten Text <i>kursiv (italic)</i> stellen
ALT + B	markierten Text fett (bold) stellen
ALT + U	markierten Text <u>unterstreichen</u>
ALT + M	markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen
ALT + L	Link-Einfüge-Assistent
ALT + 1 bis ALT + 5	markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

Plugins

WRAP: Erstellen von Spalten, Boxen etc.
WaveDrom: Erstellen von Signalverläufen
A2S: konvertiert ASCII-Bilder in SVG
PlantUMLparser: Erstellt UML-Diagramme
LaTeX: \ \$ a + b = c \\$ -> \$ a + b = c \$
Outliner: Ermöglicht ausklappbare Boxen

dann eine Fußnote)].¹⁾. Diese kann auch erneut genutzt werden [(Note1)]²⁾.

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

From:
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582001106

Last update: **2021/05/09 09:44**

