

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

```

**fett**
//kursiv//
__unterstrichen__
''Festbreitenschrift''
<sub>tiefgestellt</sub>
<sup>hochgestellt</sup>
<del>durchgestrichen</del>
%%Text ohne Parsing %%
''%%Code-Text%%''
<fc #ff0000>Rot</fc>
<<, >>, <->, <=>, =>, <=
%%$%%, %%- ->%%
Neue Zeile: \
Trennlinie: ----

```

fett
kursiv
unterstrichen
 Festbreitenschrift
tiefgestellt
hochgestellt
 durchgestrichen
 Text ohne Parsing
 Code-Text
Rot
 Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐
 Sonderzeichen \$, -->

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== E1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seite]]
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seite|Name der Seite]]
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seite]]
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seite#Kapitel|Name]]

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|HHN]]
 Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>
 Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]
 Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]
 Link mit Bild:
 [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:bild.png}}]]
 Einbinden von Youtubevideos: {{youtube>Ljj_L2J30Dk?start=7}}

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

```

* Listenpunkt Ebene 1
* Listenpunkt Ebene 2
* Listenpunkt Ebene 1

```

Geordnete Liste

```

- Listenpunkt Ebene 1
- Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

```

- Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
 - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

Zitate

```

> Und er sagte
>> Und sie sagte

```

```

Und er sagte
Und sie sagte

```

Code

```

<sxh c; first-line: 1>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</sxh>

```

```

void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0;}

```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen.
 Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt.
 [(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)].¹⁾
 Diese kann auch erneut genutzt werden [(Note1)].²⁾

1), 2) Das wäre dann eine Fußnote

Bilder

Bild in Originalgröße: {{wiki:image.png}}
 Bild mit bestimmter Breite: {{wiki:image.png?50}}
 Bild mit bestimmter Breite und Höhe: {{wiki:image.png?200x50}}
 externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:
 {{http://url/image.png?200x50}}
 Rechtsbündig: {{ wiki:image.png }}
 Linksbündig: {{wiki:image.png }}
 Zentriert: {{ wiki:image.png }}
 mit Tooltip: {{wiki:image.png|Tooltip Text}}

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```

^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |

```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.
 In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.
 Strg + Z Undo
 Strg + Y Redo
 ALT + S Änderungen speichern
 ALT + P Vorschau (Preview)
 ALT + D markierten Text **durchstreichen**
 ALT + I markierten Text *kursiv (italic)* stellen
 ALT + B markierten Text **fett (bold)** stellen
 ALT + U markierten Text unterstreichen
 ALT + M markierten Text auf Festbreite (monospaced) stellen
 ALT + L Link-Einfüge-Assistent öffnen
 ALT + 1 bis ALT + 5 markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

[WRAP](#): Erstellt Spalten, Boxen etc. ([Deutsche Erklärung](#))
[WaveDrom](#): Erstellt Signalverläufe
[A2S](#): Konvertiert ASCII-Bilder in SVG
[PlantUMLparser](#): Erstellt UML-Diagramme
[LaTeX](#): Wandelt $a + b = c$ in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)
[folded](#): Ermöglicht ausklappbare Boxen