

spi_kommunikation

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

SPI Kommunikation

Bugfix für Versionen vor R1279

Prelude

Master

Slave

..... 2

..... 2

..... 2

..... 2

..... 3

SPI Kommunikation

Ab der Version R1279 ist die SPI Kommunikation bidirektional funktionsfähig.

Bugfix für Versionen vor R1279

Bei der Simulide Software 1255 und jünger kommt es vor, dass am Slave die Daten nicht durch das SPI eingelesen werden können.

Im Folgenden ist ein Bugfix für SPI beschrieben.

Prelude

- **ACHTUNG: Der beschriebene Bugfix erlaubt nur eine Kommunikation vom Master zum Slave. Eine Rückkommunikation ist hiermit NICHT möglich.**
- Eine Verwendung des SPI Interrupt (`ISR(SPI_STC_vect)`) ist NICHT möglich.
- Der Code, die Beispiel hex Dateien und eine Sim1-Datei liegen unter folgendem Link ab: [spi_bugfix.zip](#)

Master

Änderungen

- Es sollte nur `SPCR = ... | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);` oder `SPCR = ... | (1<<SPR1);` verwendet werde und keine schnelleren SPI-Frequenzen
- Der Bugfix wurde nur mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. $10\mu s$ zwischen dem Versenden von Nachrichten getestet.
Bei kürzeren Verzögerungen kann es dazu kommen, dass beim Empfänger die Daten im SPDR Register gestört ankommen.

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 12288000UL
#endif

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

uint8_t i=0;
int main()
{
    DDRC  &= 0b11111100;
    PORTC |= 0b00000011;
    DDRB  = 0b00111100;
    SPCR  = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);    // bugfix nur mit
    (SPR1=1, SPR0=0) oder (SPR1=1, SPR0=1) möglich
    while(1)
    {
        if(!(PINC & 1<<PINC0))
        {
```

```

        PORTB &= ~(1 << PORTB2);
        SPDR = 0b10101100;
        while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
        PORTB |= 1 << PORTB2;
        _delay_us(10); // für SPI Bugfix: 10us sollte
reichen, falls die Daten nicht korrekt übertragen werden, dann Wert erhöhen
    }
}
}

```

Slave

Änderungen

- Es ist zusätzlich die Unterfunktion `SPIsoft_Init()` hinzugekommen, welche einen Pin Change Interrupt auf die CLK und SS Leitung legt.
- Ein Rückversand der Daten vom Slave zum Master (MISO) ist nicht möglich. Entsprechend ist von einem Beschreiben von SPDR (Zeile 22) abzusehen, da diese den Bugfix stören.
- Das SPIF Bit kann genutzt werden. Vor der Verwendung der Daten muss aber eine zeitliche Verzögerung von ca. $10\mu s$ gewartet werden.
Bei kürzeren Verzögerungen kann es dazu kommen, dass beim Empfänger die Daten im SPDR Register gestört ausgewertet.
- Zusätzlich wird der Interrupt `ISR(PCINT0_vect)` zur Signalerkennung genutzt.

```

#ifndef F_CPU
#define F_CPU 12288000UL
#endif

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // Definition von Interrupts
#include <util/delay.h>

void SPIsoft_Init();

int main()
{
    DDRB = (1<<DDB4);

    DDRD = 0xFF;
    SPCR = (1<<SPE);
    SPIsoft_Init(); // für SPI Bugfix - Init
Routine
    while(1)
    {
        // SPDR = 0x01;
        while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
        _delay_us(10); // für SPI Bugfix: 10us sollte
reichen, falls die Daten nicht korrekt übertragen werden, dann Wert erhöhen
        PORTD = SPDR;
    }
}

```

```
    }  
}  
  
void SPIsoft_Init()  
{  
    PCICR |= 1<<PCIE0;           // Pin Change Interrupt, auf PortB  
    aktivieren  
    PCMSK0 |= 1<<PINB5 |         // Pin Change Interrupt, wenn CLK  
    Pin geändert  
    1<<PINB2;                   // Pin Change Interrupt, wenn SS  
    Pin geändert  
    sei();  
}  
  
ISR(PCINT0_vect)  
{  
    if( !(PINB>>PINB5) & 1 ) {return;};           // Falls nicht  
    steigende Flanke , dann abbrechen  
    SPDR = ( SPDR << 1 ) + ((PINB>>PINB3)& 1);     // Bit-Wert  
    von PinB3 in SPDR schieben  
}
```

From:
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:
https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/microcontrollertechnik/spi_kommunikation?rev=1656197642

Last update: 2022/06/26 00:54

